




TECHNISCHES DATENBLATT | TECHNICAL DATA SHEET

ST-Basic-Line

ST Cleantech

Safety first!

Produktnname:	ST-Basic-Clean-Desinfction, Tragbares UVC KaltnebelSprühgerät 5l Tank mit Schlauch
Artikelnummer:	170.200.015
Produktlinie:	ST-Basic-Line
Produktbeschreibung:	<p>Tragbares UVC KaltnebelSprühgerät:</p> <ul style="list-style-type: none">Das Gerät funktioniert nach dem Luftzerstäubung und Unterdruckadsorption Prinzip. Das Sprühlösungsmittel wird mit hoher Geschwindigkeit und sehr feinen Partikeln ausgesprührt und ist somit hochwirksam und die Räume innert kürzester Zeit frei von Viren und Bakterien;Durch das Verstellen der Düse kann mit unterschiedlicher Grösse der Tröpfchen gesteuert werden, um auf unterschiedliche Anwendungen und Anwendungen situativ anzupassen;Das einzigartige, leicht zu ersetzende Basisfilterdesign ermöglicht, das Filterelement schnell auszubauen, um sicherzustellen, dass die Maschine auch in einer schlechten Umgebung arbeiten kann;Der halbtransparente Tank mit Skala machen es möglich immer den genauen Stand über den Füllstand informiert zu sein;Optimierte Design, schön und grosszügig, ausgestattet mit Traggurten. Das drahtlose Anzeigesystem für die Thermostatsteuerung kann die Aktivität des eingesetzten Mittels (Savetyclean) effektiv steuern;Der Einsatz kann einfach und effizient auch durch ungeschultes Personal ohne Schutzzüge und in Räumen mit Personen, mit unserem Mittel, durchgeführt werden;5L ULV Sprühgerät
Anwendung:	<p>Anwendungsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">Tierhaltung, Landwirtschaft, Heimbedarf, Schulen, Krankenhäuser, Bahnhöf, Flughafen, Markt, große und mittelgroße kommunale Gesundheitsorte, verschiedene Transportfahrzeuge, Unternehmensbürogebäude
Klassifizierung / Norm:	<ul style="list-style-type: none">2014/35EU; 2014/30EU;EN 61000-6-2 :2005 ; EN 61000-6-4 :2007
Produkt Informationen:	<ul style="list-style-type: none">Typ: 5L Desinfektion ULV Kaltnebelmaschine Sprühgerät elektrische tragbare ULV NebelmaschineZerstäubungsvolumen: 0-470 ml / min (einstellbar)Partikel Grösse: 10-100 µm (einstellbar)Effektive Reichweite: 6-10 Meter

	<ul style="list-style-type: none"> • Motor: 220 V50Hz/110V60Hz (wenn Sie 110 V benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit) • Nennleistung: 1000W
Bilder:	    <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Produkt</div> <div style="text-align: center;">Produkt</div> <div style="text-align: center;">Produkt</div> <div style="text-align: center;">Produkt Video</div> </div>
Verpackungsart:	1 Stk. in Schachtel Einzel verpackt
Dimension Primärverpackung	40 x 23 x 22cm (Produkt Masse)
Gewicht Primärverpackung:	2.8 kg
Dimension Sekundärverpackung	49 x 29 x 24 cm
Gewicht Primärverpackung:	3.3 kg
Importeur:	<ul style="list-style-type: none"> - ST Cleantech AG - Adresse: Hungerbühlstrasse 12, CH-8500 Frauenfeld
Hergestellt in:	<ul style="list-style-type: none"> - P.R. China
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> - Kühl und trocken lagern (unter: 38 °C)
Zolltarifnummer:	<ul style="list-style-type: none"> - 8424.9040
Warnungen / Lagerung:	Bitte beachten Sie die Instruktionen und Anleitungen